

# ELITECH

HD PROFESSIONAL

ELITECH  
HD PROFESSIONAL

Колёсный, садовый пылесос **ELITECH GV 2958WTS** предназначен для ухода за парковыми территориями, с предварительно убранными фрагментами строительного мусора (битый кирпич, бетон, арматура и т.п.), в том числе при коммерческом использовании.



Модель оснащена современным, 4-тактным двигателем от производителя **LONCIN**, модификации **LC1P65FE-2**, с объёмом цилиндра **166 см<sup>3</sup>**, системой газораспределения **OHV**, облегчённым запуском, высоким крутящим моментом **9,5 Нм**, низким уровнем шума **105 дБ(А)**, что обеспечивает эффективность в работе и снижает утомляемость оператора при эксплуатации в течение длительного времени .



Крыльчатка агрегата создаёт воздушный поток, который через заборный дефлектор деки увлекает за собой остатки скошенной травы, опавшие листья и мелкий садовый мусор с территории дорожек и газона, направляя его в сборник, объёмом **150л**. Ширина обработки **58 см**.



Для повышения эффективности сбора, приёмная дека может изменять своё положение относительно горизонта поверхностью рычагом с центральной регулировкой, в диапазоне от **15 до 60 мм (5 положений)**. Для предотвращения ударов о бордюры и стены строений, по краям деки устанавливаются ролики.



В комплект поставки также входит дополнительный вал с щетками, который пользователь устанавливает сам, по необходимости. Располагается он в



передней части приёмной деки. Вращаясь, щётка обеспечивает лучший результат уборки, в особенности, если листва мокрая. Вращение вала включается нажатием на рычаг, расположенный на рукоятках управления агрегата.

Другим аксессуаром, входящим в стандартную комплектацию модели, является гибкий шланг с телескопической рукояткой, с которым агрегат может работать, как в режиме сбора мусора, например, под кустами, наезжая машиной на газон, так и в режиме «воздуходувки», например, для формирования куч из листьев для их дальнейшей утилизации.



Модель, особенно с наполненным сборником, достаточно тяжелая. Для снижения нагрузки при маневрировании, агрегат оснащен приводом на задние колеса, который включается рычагом на рукоятках. Дизайн позволяет оператору включать только привод вращения вала с щётками, нажатием на «ближний» рычаг левой рукой. Если необходимо включить привод самой машины, прижимается к рукояткам «дальний» рычаг правой рукой оператора. Если есть необходимость и



включить привод машины, и вращение щётки для более эффективной очистки территории, то оператор нажимает на рычаги обеими руками. Для опорожнения сборника с задней его части есть застёжка молния. А на боковинах – карманы на молниях, в которых можно хранить инструмент и личные вещи оператора.



Технические характеристики модели представлены в таблице ниже:

<b>Модель</b>	<b>GV 2958WTS</b>
<b>ELITECH ID</b>	<b>209898</b>
<b>Тип</b>	<b>Пылесос садовый бензиновый</b>
<b>Тип двигателя</b>	<b>LONCIN, LC1P65FE-2, OHV, 4-тактный</b>
<b>Объём двигателя, см3 / Ном. мощность, кВт / Макс. крутящий момент, Н.м</b>	<b>166 / 2,9 / 9,5</b>
<b>Объём топливного бака / масляного картера, л</b>	<b>1,0 / 0,5</b>
<b>Ширина обработки, см</b>	<b>58</b>
<b>Регулировка положения деки</b>	<b>Центральная/5 положений/15-60мм</b>
<b>Шланг с рукояткой в комплекте</b>	<b>Есть</b>
<b>Вал с щётками в комплекте</b>	<b>Есть</b>
<b>Скорость с включенным приводом, км/ч</b>	<b>3,4</b>
<b>Ёмкость мешка для сбора мусора, л</b>	<b>150</b>
<b>Макс. скорость воздушного потока, км/ч</b>	<b>270</b>
<b>Макс. объём нагнетаемого воздуха, м3/мин</b>	<b>18</b>
<b>Уровень звукового давления, дБ(А)</b>	<b>105</b>
<b>Уровень вибрации на рукоятках, м/с2</b>	<b>4,2</b>
<b>Масса, кг</b>	<b>38</b>