

КНА 18 LTX Set (600210940) Аккумуляторный перфоратор

18В 3x4Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 В; MetaLoc; + 3 аккумулятора блока LiHD + кофр MetaLoc

№ для заказа 600210940

EAN (Европейский номер товара) 4007430334213



Альтернативное изображение

- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Электроника Vario (V) — управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора места сверления
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Технические данные

Характеристики

| | |
|--|---------------|
| Тип аккумуляторного блока | LiHD |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 3 x 4 Ач |
| Макс. энергия единичного удара (ЕРТА) | 2.2 Дж |
| Макс. число ударов | 4000 /мин |
| Ø сверления в бетоне бурами | 24 мм |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 25 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 1100 /мин |
| Держатель инструментальных насадок | SDS-plus |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.7 кг |

Вибрация

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударное сверление в бетоне | 15 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |
| Долбление | 13.7 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 87 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 98 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus

Прорезиненная дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Ремень для переноски

3 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 4,0 А·ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Кофр MetaLoc