



## G 4.10 M

Аппарат высокого давления G 4.10 M, оснащенный бензиновым двигателем, позволяет работать в отсутствие электрической сети.





## G 4.10 M

- Держатель для пистолета и держатель для кабеля
- Прочная трубная рама

### Технические характеристики

№ для заказа	1.133-622.0	
Штрих-код (EAN)	4039784239531	
Давление	бар / МПа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°С	40
Мощность	PS	2,8
Тип двигателя	бензиновый	
Масса (без принадлежностей)	кг	23,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 501 × 584

### Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	6
Система подачи чистящего средства	Всасывание воды	
Встроенный фильтр для воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■	

■ Входит в комплект поставки.

# G 4.10 M

## 1.133-622.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Струйные трубки</b>								
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0					Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2	2.642-729.0					Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Защитный брызговик	3	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Брызговик для грязевой фрезы	6	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	7	2.643-243.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Телескопическая трубка	8	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
<b>Пистолеты</b>								
Распылитель G 180 Q	9	2.642-889.0					Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
<b>Очистка поверхностей</b>								
Насадка T350 для больших площадей	10	2.641-005.0					Насадка для уборки плоских поверхностей. Керхер T 350 - подходит для больших площадей.	□
Мощная швабра PS 40	11	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	□
Комплект запасных сопел для T 350	12	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	□
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	13	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	□
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	14	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



		№ для заказа				Цена	Описание	
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	15	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных сопел	16	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>								
Мощная щетка WB 150	17	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	18	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	19	2.643-234.0					Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	20	2.640-732.0					Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 100	21	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка	22	6.903-276.0					Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	23	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	24	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года</b>								
Комплект со шлангом высокого давления НК 12	25	2.643-909.0					Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии K 2 - K 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5	26	2.643-910.0					Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов K 2 - K 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	27	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



								№ для заказа	Цена	Описание	
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	28	2.641-828.0								Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	29	2.642-953.0								Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>											
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	30	2.641-710.0								Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	31	2.641-709.0								Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	32	2.641-708.0								Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>											
Комплект для промывки труб PC 15	33	2.637-767.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	34	2.637-729.0								Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	35	2.642-240.0								Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>											
Насадка для пенной чистки FJ 6	36	2.643-147.0								Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	37	2.643-142.0								Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	38	2.643-150.0								Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	39	2.642-897.0								Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочее</b>											
Комплект для гидроабразивной чистки	40	2.638-792.0								Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.





# G 4.10 M 1.133-622.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Вращающаяся муфта</b>									
Вращающаяся муфта	1	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.