





## K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control: аппарат высокого давления с модулем Bluetooth, мобильным помощником, режимом Boost для увеличения производительности, пистолетом G 180 Q Smart Control, струйной трубкой Multi «3 в 1» и барабаном для шланга.



**1** Связь с мобильным приложением Home & Garden по Bluetooth

- Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки.
- Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки.

**2** Режим повышенной интенсивности Boost для устранения стойких загрязнений

- Включение режима Boost увеличивает интенсивность очистки и ускоряет ее.
- Повышение производительности обеспечивает эффективное устранение стойких локальных загрязнений.

**3** Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi «3 в 1»

- Пистолет с ЖК-дисплеем и кнопками для регулирования давления или подачи чистящего средства.
- Поворотная струйная трубка Multi «3 в 1» включает три разных сопла, позволяющих быстро чередовать режимы работы.

**4** Барабан для шланга для удобного выполнения работ

- Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения.
- Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания.



## K 7 Premium Smart Control

- Пистолет Smart Control с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

|                             |               |                               |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| № для заказа                | 1.317-230.0   |                               |
| Штрих-код (EAN)             | 4054278605135 |                               |
| Давление                    | бар / МПа     | 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18 |
| Производительность          | л/ч           | макс. 600                     |
| Температура воды на входе   | °С            | макс. 60                      |
| Потребляемая мощность       | кВт           | 3                             |
| Масса (без принадлежностей) | кг            | 17,86                         |
| Размеры (Д × Ш × В)         | мм            | 459 × 330 × 666               |
| Параметры электросети       | В / Гц        | 230 / 50                      |

### Комплектация

|  |                        |                               |   |
|--|------------------------|-------------------------------|---|
| Пистолет                                     | G 180 Q Smart Control  | Телескопическая ручка         | ■ |
| Струйная трубка Vario Power                  | –                      | Двигатель водяного охлаждения | ■ |
| Струйная трубка Multi «3 в 1»                | ■                      | Совместимость с Bluetooth     | ■ |
| Грязевая фреза                               | –                      |                               |   |
| Шланг высокого давления                      | м                      | 10                            |   |
| Разъем Quick Connect на корпусе аппарата     | ■                      |                               |   |
| Система подачи чистящего средства            | Система Plug 'n' Clean |                               |   |
| Режим всасывания воды из открытых источников | ■                      |                               |   |
| Встроенный фильтр для воды                   | ■                      |                               |   |
| Адаптер для садового шланга А3/4"            | ■                      |                               |   |
| Барaban для шланга высокого давления         | ■                      |                               |   |

■ Входит в комплект поставки

# K 7 Premium Smart Control 1.317-230.0

**KÄRCHER**


|   |    |             |  |  |  |  |  | № для заказа | Цена | Описание   |   |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|--|---|
| <b>Струйные трубки</b>  |    |             |  |  |  |  |  |              |      |  |   |
| Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 180 Full Control, для аппаратов K7 FC Plus и K 7 Premium FC Plus | 1  | 2.643-907.0 |  |  |  |  |  |              |      | Предлагаемая Kärcher струйная трубка Multi «3 в 1» подходит к аппаратам высокого давления K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (начиная с 2017 г. выпуска).  | ■ |
| Телескопическая струйная трубка TLA 4   | 2  | 2.644-190.0 |  |  |  |  |  |              |      | Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.  | □ |
| Комплект для мойки фасадов и стекол   | 3  | 2.644-249.0 |  |  |  |  |  |              |      | Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.   | □ |
| Защитный брызговик  | 4  | 2.642-706.0 |  |  |  |  |  |              |      | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.   | □ |
| Угловая струйная трубка   | 5  | 2.638-817.0 |  |  |  |  |  |              |      | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.   | □ |
| 1-ступенчатая удлинительная трубка  | 6  | 2.643-240.0 |  |  |  |  |  |              |      | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.   | □ |
| Струйная трубка 360° VP 180 S   | 7  | 2.643-254.0 |  |  |  |  |  |              |      | Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.  | □ |
| Телескопическая трубка  | 8  | 2.642-347.0 |  |  |  |  |  |              |      | Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.   | □ |
| <b>Пистолеты</b>  |    |             |  |  |  |  |  |              |      |  |   |
| Пистолет G 180 Q Smart Control  | 9  | 2.644-270.0 |  |  |  |  |  |              |      | Пистолет G 180 Q Smart Control, подходящий к любым аппаратам высокого давления Kärcher серии Smart Control: с ЖК-дисплеем и кнопками для регулировки давления и подачи чистящего средства.   | ■ |
| <b>Приспособления для очистки поверхностей</b>  |    |             |  |  |  |  |  |              |      |  |   |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus  | 10 | 2.644-074.0 |  |  |  |  |  |              |      | С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.   | □ |
| Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5   | 11 | 2.644-084.0 |  |  |  |  |  |              |      | Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей. | □ |
| Мощная швабра PS 30   | 12 | 2.644-123.0 |  |  |  |  |  |              |      | Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.                           | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# K 7 Premium Smart Control 1.317-230.0

**KÄRCHER**


|   |    | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание   |                          |
|---|----|--------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Мощная швабра PS 30 Plus  | 13 | 2.644-212.0  |  |  |  |  |      | Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Моечные щетки и губки</b>  |    |              |  |  |  |  |      |  |                          |
| Мощная щетка WB 150   | 14 | 2.643-237.0  |  |  |  |  |      | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120  | 15 | 2.644-060.0  |  |  |  |  |      | Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130  | 16 | 2.644-286.0  |  |  |  |  |      | Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.                                | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 120  | 17 | 2.644-061.0  |  |  |  |  |      | Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.   | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка   | 18 | 2.644-288.0  |  |  |  |  |      | Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой.   | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike   | 19 | 2.644-129.0  |  |  |  |  |      | Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike   | 20 | 2.644-287.0  |  |  |  |  |      | Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.   | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60  | 21 | 2.643-233.0  |  |  |  |  |      | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.  | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков   | 22 | 2.643-234.0  |  |  |  |  |      | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| Моющая щетка *Basic Line  | 24 | 2.642-783.0  |  |  |  |  |      | Not for AKRU   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>                      |    |              |  |  |  |  |      |  |                          |
| Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном                | 25 | 2.643-633.0  |  |  |  |  |      | Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов Kärcher классов K 4 – K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). Шланг высокого давления длиной 10 м рассчитан на температуру до 60 °C и давление до 180 бар. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b> |    |              |  |  |  |  |      |  |                          |
| Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect   | 26 | 2.641-710.0  |  |  |  |  |      | Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 7 Premium Smart Control 1.317-230.0

**KÄRCHER**



|  |    | № для заказа |  |  |  |  | Цена | Описание   |                          |
|--|----|--------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect   | 27 | 2.641-709.0  |  |  |  |  |      | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Для промывки труб</b>                               |    |              |  |  |  |  |      |  |                          |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 | 28 | 2.642-240.0  |  |  |  |  |      | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 15                       | 29 | 2.637-767.0  |  |  |  |  |      | Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб PC 7,5                      | 30 | 2.637-729.0  |  |  |  |  |      | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пенная насадка</b>                                  |    |              |  |  |  |  |      |  |                          |
| Насадка для пенной чистки FJ 6                         | 31 | 2.643-147.0  |  |  |  |  |      | Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.   | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3                                      | 32 | 2.643-150.0  |  |  |  |  |      | Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Прочее</b>  |    |              |  |  |  |  |      |  |                          |
| Всасывающий шланг SH 5                                 | 33 | 2.643-100.0  |  |  |  |  |      | Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).  | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 3                                 | 34 | 2.643-101.0  |  |  |  |  |      | Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для гидроабразивной чистки                    | 35 | 2.638-792.0  |  |  |  |  |      | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр   | 36 | 4.730-059.0  |  |  |  |  |      | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.  | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды  | 37 | 2.642-794.0  |  |  |  |  |      | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.  | <input type="checkbox"/> |
| Поворотный адаптер                                     | 38 | 2.644-257.0  |  |  |  |  |      | Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект колец круглого сечения                        | 39 | 2.640-729.0  |  |  |  |  |      | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# K 7 Premium Smart Control 1.317-230.0

**KÄRCHER**



|  |    |             |  |  |  |  |  | № для заказа | Цена | Описание  |                          |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|--------------|------|---|--------------------------|
| <b>Тележки для шлангов</b>                                     |    |             |  |  |  |  |  |              |      |   |                          |
| Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"                           | 1  | 2.645-165.0 |  |  |  |  |  |              |      | Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.  | <input type="checkbox"/> |
| Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)                 | 2  | 2.645-167.0 |  |  |  |  |  |              |      | Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Шланги</b>  |    |             |  |  |  |  |  |              |      |   |                          |
| Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления | 3  | 2.645-156.0 |  |  |  |  |  |              |      | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4" - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба   | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы                       | 4  | 2.645-258.0 |  |  |  |  |  |              |      | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)                                   | 5  | 2.645-138.0 |  |  |  |  |  |              |      | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)                                   | 6  | 2.645-142.0 |  |  |  |  |  |              |      | Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20м                               | 7  | 2.645-318.0 |  |  |  |  |  |              |      | Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25м                               | 8  | 2.645-322.0 |  |  |  |  |  |              |      | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.  | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20м                            | 9  | 2.645-324.0 |  |  |  |  |  |              |      | Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>              |    |             |  |  |  |  |  |              |      |   |                          |
| Универсальный коннектор Plus                                   | 10 | 2.645-193.0 |  |  |  |  |  |              |      | Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.   | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор Plus с аквастопом                      | 11 | 2.645-194.0 |  |  |  |  |  |              |      | Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.