

Компактный ударный шуруповерт 155 Нм

DTD156Z

18В • 156 Нм

Высокоскоростной компактный ударный шуруповерт для профессиональной работы с крепежом.

Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс. Алюминиевый корпус передней части для большей жесткости и надежности. Компактная конструкция с общей длиной 143 мм. Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.



18V

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Скорость без нагрузки	0 - 2500 min ⁻¹
Максимальный крутящий момент	155 Nm
Стандартный болт	M5 - M14
Машинный саморез	M4 - M8
Высокопрочный болт	M5 - M12
Частота холостого хода	0 - 3000 min ⁻¹
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	103 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	92 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	10,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ Другое