

**KGS 254 M Set (690828000) Торцовочная пила**  
**Картон; со 2-м твердосплавным пильным полотном**

№ для заказа 690828000

EAN (Европейский номер товара) 4007430273581



Альтернативное изображение



- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

## Технические данные

### Характеристики

Размеры	790 x 515 x 515 мм
Опорная поверхность	340 x 775 мм
Макс. ширина реза 90°/45°	305 / 205 мм
Макс. глубина реза 90°/45°	92 / 47 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 92 мм
Размер пропила 45°/45°	205 x 47 мм
Настройка поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
Наклон пильного диска влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	254 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1450 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	1800 Вт
Число оборотов холостого хода	4500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	3150 /мин
Скорость реза	60 м/с
Вес	16.3 кг

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	99 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	106 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев)  
 второе твердосплавное пильное полотно  
 2 встроенных расширения стола  
 Торцовочный упор  
 Зажим для материала  
 Инструмент для смены пильного диска  
 Намотка кабеля  
 Мешок для сбора опилок