

## WE 22-180 MVT (606463000) Угловая шлифмашина Картон

№ для заказа 606463000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268402



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная амортизационная система и дополнительная рукоятка для снижения вибраций и защиты здоровья
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева

## Технические данные

### Характеристики

Диаметр кругов	180 мм
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт
Отдаваемая мощность	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	8500 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	5800 /мин
Крутящий момент	11 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5.7 кг
Длина кабеля	4 м

### Вибрация

Шлифование поверхностей	6.1 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Шлифование диском из абразивной шкурки	2.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	105 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

- Защитный кожух
- Опорный фланец
- Гайка с двумя торцевыми отверстиями
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
- Ключи под два отверстия