




SP 6 Flat Inox

Мощный погружной насос SP 6 Flat Inox с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, фильтром из нержавеющей стали, датчиком уровня для автоматического включения/отключения и съемным входным фильтром.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

2 Level Sensor

- Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня воды

3 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1», 1 1/4» и 1 1/2»

4 Складные ножки

- Переключение с обычного режима работы до



SP 6 Flat Inox

Технические характеристики

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| № для заказа | 1.645-505.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278060446 | |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 550 |
| Макс. производительность | л/ч | < 14000 |
| Температура подачи | °С | макс. 35 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 9 / 0,9 |
| Мин. остаточный уровень воды | мм | 1 |
| Размер твердых частиц | мм | макс. 5 |
| Глубина погружения | м | макс. 7 |
| Задержка отключения | s | 15 |
| Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме) | мм | 1 |
| Всасывание до | мм | 1 |
| Соединительная резьба | G1 1/2 | |
| Соединительная резьба с напорной стороны | G1 1/2, внутр. резьба | |
| Длина кабеля | м | H07RN8-F / 10 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 5,7 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 238 × 287 × 356 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Удобная ручка для переноски | ■ |
| Съемный входной фильтр из нерж. стали | ■ |
| Соединительный элемент для шланга | 1", 1 1/4", 1 1/2", с обратным клапаном |
| Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect | ■ |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом | Выключатель на насосе |
| Откачка практически "досуха" | ■ |
| Level Sensor - автоматическое включение в зависимости от уровня воды | ■ |
| Керамическое уплотнительное кольцо | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |

SP 6 Flat Inox 1.645-505.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|--------------------------|---|--------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | | |
| Комплект плоского шланга | 1 | 2.997-100.0 | | | | | | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.