

**SBE 850-2 (600782510) Ударная дрель**  
**metaBOX 145 L**

№ для заказа 600782510

EAN (Европейский номер товара) 4007430313294



Альтернативное изображение



- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности
- Поворотный мост с угольными щетками для максимальной мощности также при вращении влево, например, для выкручивания крепко затянутых винтов
- Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке рабочего инструмента для обеспечения безопасности во время работ
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

**Технические данные**
**Характеристики**

Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Отдаваемая мощность	490 Вт
Макс. крутящий момент	36 / 14 Нм
Ø сверления в каменной	20 мм
Ø сверления в бетоне	18 мм
Диаметр сверления в стали	13 / 8 мм
Ø сверления в мягкой древесине	40 / 25 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1100 / 0 - 3100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	640 / 1800 /мин
Макс. число ударов	58900 /мин
Передачи	2
Диапазон зажима сверлильного патрона	1.5 - 13 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Сверлильный шпиндель с внутренним шестигранником	6.35 мм
Резьба сверлильного шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Вид крепления сверлильных патронов	Сверлильный патрон с зубчатым венцом
Вес без сетевого кабеля	2.6 кг
Длина кабеля	4 м

**Вибрация**

Сверление металла	4.2 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Ударное сверление в бетоне	17 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	103 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	114 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Сверлильные патроны с зубчатым венцом  
 Ключи сверлильного патрона  
 Прорезиненная дополнительная рукоятка  
 Ограничитель глубины сверления  
 metaBOX 145 L