

Аккумуляторный ударный гайковерт с приводом 1/2" LXT®

DTW300Z

18В • 330 Нм • 1/2"

Ударный гайковерт с приводом 1/2", 4 режимами работы и моментом 330 Нм.

4 регулировки крутящего момента. Квадрат 1/2" с фрикционным кольцом и отверстием для стопорного штифта. 3 положения типа болтов, предотвращает чрезмерную затяжку болтов. Режим автоматической остановки при откручивании. Цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10-M18). Максимальный крутящий момент на заворачивание 330 Нм.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Максимальный крутящий момент	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Скорость без нагрузки	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Частота холостого хода	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Патрон / Квадрат	1/2 "
Стандартный болт	M10 - M20
Высокопрочный болт	M10 - M16
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	108 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{PA})	97 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381898003

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

346317-0

Зацеп на пояс для инструмента DDF/



■ LISÄVARUSTEET

134877-2

Кардан соединительный 1/2" 84 мм



346317-0

Зацеп на пояс для инструмента DDF/



■ Другое